

Bestellschein Ganzglas-Schiebertür

alU-one

Datum:

Komm.:

Firma:

Liefertermin:

Sachbearbeiter:



Tel: +43 7682 3670



E-Mail: bestellung@alu-one.at

Stück:

Elementskizze (Außenansicht)

Pos.-Nr.:

Ausführung:

S 20 C



Mit Drainage



RAM: B (mm)

RAM: H (mm)

Elementfarbe

einfärbig



Beidseitig:

Wenn nicht anders angegeben matt

Öffnung:

3-spurig rechts



3-spurig links



3-spurig mittig



Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung bzw. Stocklichte angegeben sein. Bei zweiflügeligen Türen muss der Gehflügel bezeichnet sein.

Wenn keine anderen Angaben Ausführung mit Dübelbohrungen Ø6mm.

3-spurig

Öffnung rechts



Öffnung links



Öffnung mittig



Sonstiges:

Bestellschein Ganzglas-Schiebertür

alU-one

Datum:

Komm.:

Firma:

Liefertermin:

Sachbearbeiter:



Tel: +43 7682 3670



E-Mail: bestellung@alu-one.at

Stück:

Elementskizze (Außenansicht)

Pos.-Nr.:

Ausführung:

S 20 C



Mit Drainage



RAM: B (mm)

RAM: H (mm)

Elementfarbe

einfärbig



Beidseitig:

Wenn nicht anders angegeben matt

Öffnung:

4-spurig rechts



4-spurig links



4-spurig mittig



Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung bzw. Stocklichte angegeben sein. Bei zweiflügeligen Türen muss der Gehflügel bezeichnet sein.

Wenn keine anderen Angaben Ausführung mit Dübelbohrungen Ø6mm.

4-spurig

Öffnung rechts

Außen



Innen

Öffnung links

Außen



Innen

Öffnung mittig

Außen



Innen

Sonstiges:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Bestellschein Ganzglas-Schiebertür

alU-one

Datum:

Komm.:

Firma:

Liefertermin:

Sachbearbeiter:



Tel: +43 7682 3670



E-Mail: bestellung@alu-one.at

Stück: _____

Elementskizze (Außenansicht)

Pos.-Nr.:

Ausführung: S 20 C
Mit Drainage

RAM: B (mm) _____
RAM: H (mm) _____

Elementfarbe einfärbig
Beidseitig: _____

Wenn nicht anders angegeben matt

Öffnung:
5-spurig rechts
5-spurig links
5-spurig mittig

Bei der Skizze müssen Rahmenaußenmaß (RAM= Maß inkl. eventueller seitlicher und oberer Stockverbreiterungen bis Unterkante Aluschwelle) und mittige Sprossenteilung bzw. Stocklichte angegeben sein. Bei zweiflügeligen Türen muss der Gehflügel bezeichnet sein.

Wenn keine anderen Angaben Ausführung mit Dübelbohrungen Ø6mm.

5-spurig

Öffnung rechts

Außen



Öffnung links

Außen



Öffnung mittig

Außen



Sonstiges: